TURBOSOL®

PUMPING SYSTEMS

TURBOSOL

Mas de 70 años de experiencia y fiabilidad

APEMAT 190

TRANSPORTADORA NEUMÁTICA



APEMAT 190: La solución monofásica para trabajos de solado.

www.turbosol.com

APEMAT 190

DATOS TÉCNICOS	E	EB	EBP
Motor eléctrico	2,2 kW - 230 V	2,2 + 0,75 kW - 230 V	2,2 + 0,75 kW - 230 V
Compresor de aire requerido		2.400 ÷ 5.000 l/min	
Capacidad tanque del compresor	190 l	190 l	
Rendimiento por ciclo *		140 ÷ 160 l	
Ciclos por hora	13 ÷ 16	18 ÷ 20	18 ÷ 22
Distancia máxima de bombeo *	80 m	80 m	
Altura máxima de bombeo *		40 m	
Altura de carga	85 cm	41 cm	41 cm
Capacidad de la tolva de carga	---	190 l	190 l
Pala rascadora	no	no	si
Granulometría máxima		manguera Ø 65 mm - 20 mm	
		manguera Ø 50 mm - 12 mm	
Carrocería		Timón articulado y ruedas neumáticas	
Dimensiones (An x La x A)	175x104 x125 cm	228**x104x215**cm	228**x104x215**cm
Peso	400 kg	520 kg	590 kg
Versiones	básica	con tolva	con tolva y pala rascadora

[*] Los datos son teóricos y pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, la compresión del aire, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo. [**] Con tolva en vertical.





Características

Apemat 190 es una mezcladora y transportadora de solados de pavimentos, con motor eléctrico monofásico. Disponible en 3 versiones: E con carga manual, EB con tolva de carga y EBP con tolva de carga y pala rascadora.

Aplicaciones

Solados tradicionales y aislantes, arena, morteros, revoques, micro-hormigón y concreto.

Comodidad y Conveniencia

- Funciona con la corriente suplida por un normal contador doméstico. Mezcla y transporta materiales necesarios en los trabajos de renovación y mantenimiento de apartamentos, pequeños condominios, casas incluso si están ubicadas en los centros históricos o en posiciones particularmente difíciles
- Ideal para operadores que ya posean un compresor en la obra. Permite evitar la instalación de hormigoneras para el mezclado del compuesto, equipos de elevación y andamiaje necesarios para el transporte de la mezcla en el interior del fabricado reduciendo la mano de obra destinada a este fin.

Equipamiento


- Tanque a presión homologado con blindaje interno de alta resistencia al desgaste
- Mezclador con paletas orientadas
- Colector de salida Ø 50 ó Ø 65
- 30 m (20 +10) de mangueras Ø 50 con acoplamientos a levas o Ø 65 con acoplamientos Perrot
- N. 1 soporte metálico para manguera
- N. 1 soportes de tela para manguera
- Caballete rompechorro
- Bomba de engrase manual
- Instalación hidráulica para elevación de la tolva y desplazamiento de la pala rascadora (versiones EB y EBP)
- Caja de accesorios

Accesorios bajo pedido


- 10 ó 20 metros de extensión de manguera Ø 50 y Ø 65
- Colector Ø 65 para conexión compresor suplementario

DIMENSIONES (cm)


Apemat 190 E



Apemat 190 EB/EBP



Apemat 190 EB/EBP



Vers. 1.0 - Marzo - 2025

TURBOSOL®
PUMPING SYSTEMS
TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.
Via Alessandro Volta, 1 - 31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 - E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.com

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV ISO 9001

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione S.r.l. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.