
DM 500MAX
DT 500MAX





		DM 500MAX	DT 500MAX
A	mm	600	600
B	mm	300	300
C	mm	470	470

The electric motor can be manufactured with different values of voltage and frequency
Le moteur électrique peut être fabriqué avec des valeurs différentes de tension et de fréquence
El motor eléctrico puede ser fabricado con diferentes valores de tensión y frecuencia
المحرك الكهربائي يمكن تصنوعه بمختلف القيلسات المتعلقة بالتردد والفولت والقوة

Model	Modèle	Modelo		DM 500MAX	DT 500MAX		الطراز
Safe working load	Portée nominale	Capacidad nominal	kg	500	500	كجم	حمل التشغيل الامن
Weight of the hoist	Poids du treuil	Masa del árgano	kg	64	62	كجم	وزن الرافعه
Lifting speed	Vitesse de levage	Velocidad de elevación	m/min	16	22	م/دقيقه	سرعه الدفع
Electric motor	Moteur électrique	Motore eléctrico		singlephase	threephase		موتور كهرباء
Power	Puissance	Potencia	kW	2,2	2,2	كيلو وات	القدره
Voltage	Voltage	Tensión	V	230	230/400	ف	الفولت
Frequency	Fréquence	Frecuencia	Hz	50	50	هرتز	التردد
Intensity of current	Intensité du courant électrique	Intensidad de corriente	A	11,5	11,5/6	امبير	شده التيار
Rotor shaft angular speed	Vitesse de rotation de l'arbre	Velocidad de rotación del árbol	rpm	1400	1400	لفه/دقيقه	عدد لفات الموتور
Reduction ratio	Rapport de réduction	Relación de reducción		1:40,7	1:31		معامل التخفيض
Ø non-rotating wire rope	Ø du câble acier antigiratoire	Cable de acero antigiratorio Ø	mm	7	7	مم	قطر السلك
Lenght of the rope	Longueur du câble	Longitud del cable	m	25	25	م	طول السلك
Maximum lenght of the rope	Longueur max du câble	Longitud máxima del cable	m	40	50	م	االطول الأقصى للسلك