OFFERING **SMART** AND **SAFE**
**ALTERNATIVES** TO LADDERS

AXOLIFT® by GROMET

# ELIFT 3.0

## Hasta 4,95 metros con total seguridad

La plataforma ELIFT 3.0 es completamente eléctrica, Versátil, robusta y fácil de usar, ideal para muchas aplicaciones - desde la construcción hasta la industria.

- Descenso con alimentación hidráulica
- Cargador integrado
- Fácil de maniobrar de cerrada a abierta
- Puntos para carretilla elevadora
- Protección de goma alrededor de la base



## PLATAFORMA ELÉCTRICA AUTOPROPULSADA

- Totalmente eléctrico
- Sin emisiones de CO2 ni fugas de gas
- Colector de aceite hidráulico en caso de fugas
- Mantenimiento de bajo costo

## SEGURIDAD

- Puertas de entrada tipo vaivén
- Freno de pie sobre ruedas traseras
- Sensor de inclinación
- Sistema de descenso de emergencia
- Sistema de frenado automático
- Punto de enganche

## DATOS TÉCNICOS

### Dimensiones

Altura Màx. de Trabajo: 4,95 m
Altura Màx. de Plataforma: 2,95 m
Ancho: 770 mm
Longitud total: 1230 mm
Altura recogida: 1765 mm
Dimensiones de la Plataforma: 890 x 645 mm
Distancia al Suelo: 35 mm




### Prestaciones

Capacidad de Carga: 180 kg / 1 pers.
Capacidad de la bandeja de herramientas: 20 kg
Tiempos de Ascendo/ Descendo: 17 Sec.
Inclinación Admisible: 0°- Uso Interno
Max. Velocidad de Viento Admisible: 0 km/h - Uso interno
Pintura de alta resistencia Naranja RAL 2000
Marcado y conformidad CE- Conformidad de la norma EN 280

### Propulsion

Fuente de Alimentación: Baterias de 24 Volt DC
Cargador: 24V- 11A

### Peso

Peso: 380 kg

CINTERMAQ

**CINTERMAQ®**
C/SABINA, 85 50171- LA PUEBLA DE ALFINDEN
(ZARAGOZA) 976 108 486 - cintermaq@cintermaq.com