OFFERING **SMART** AND **SAFE**
ALTERNATIVES TO LADDERS

AXOLIFT® by GROMET

P300

Hasta a 4,95 metros con total seguridad

La plataforma P300 es un elevador de tijera no motorizado diseñado específicamente para el acceso de bajo nivel y puede soportar las demandas de uso diario en el sitio al tiempo que ofrece características de seguridad mejoradas. Con sus mini dimensiones, peso ligero y su gran estabilidad, la plataforma P300 es fácil de mover por una sola persona.

- Indicador de carga de bateria.
- Puntos para carretilla elevadora.
- Pasa fàcilmente por un hueco de puerta estàndar.
- Diseño resistente para emplazamientos díficiles



DESARROLLO DE ELEVADORES

- Respetuoso con el medio ambiente
- Sin emisiones de CO2 ni fugas de gas
- Mantenimiento de bajo costo
- 8 horas de trabajo continuo

SEGURIDAD

- Puertas de entrada tipo vaivén
- Freno de pie en las ruedas traseras
- Sistema de frenado automático
- Sensor de inclinación
- Sistema de descenso de emergencia
- Alarma de exceso de carga

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones

Altura Màx. de Trabajo: 4,95 m | Altura Màx. de Plataforma: 2,
Ancho: 765 mm | Longitud total: 1273 mm
Altura recogida: 1760 m
Dimensiones de la Plataforma: 631 x 1114 mm
Distancia al Suelo: 50 mm

Prestaciones

Capacidad de Carga: 240 kg / 1 pers.
Capacidad de la bandeja de herramientas : 20 kg
Tiempos de Ascendo/ Descendo: 15 Sec.
Inclinación Admisible: 0°- Uso interno
Max. Velocidad de Viento Admisible: 0 km/h - Uso interno
Pintura de alta resistencia Naranja RAL 2000
Marcado y conformidad CE- Conformidad de la norma EN 280

Propulsion

Fuente de Alimentación: Baterias de 24 Volt DC
Cargador: 24V / 11A

Peso

Peso: 390 kg





CINTERMAQ®
C/SABINA, 85 50171- LA PUEBLA DE ALFINDEN
(ZARAGOZA) 976 108 486 - cintermaq@cintermaq.com