TURBOSOL®

TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TURBOSOL
más de 60 años de experiencia y fiabilidad

PRO H CLB

BOMBA DE TORNILLO



PRO H CLB: Diseñada para el bombeo y gunitado de grandes volúmenes de material.

www.turbosol.com

PRO H CLB

DATOS TÉCNICOS	D
Motor diesel con refrigeración líquida	KDW 1404 Kohler – 18,8 kW - Stage V
Bomba de tornillo	L8.2
Capacidad teorica variable *	0 ÷ 150 l/min
Granulometría máxima	18 mm para bombeo / 12 mm para gunitado
Presión máxima	20 bar
Capacidad tolva	200 l
Distancia de bombeo *	100 m
Altura de bombeo *	60 m
Altura de carga	86 cm
Colector de salida	Ø 100
Carrocería	Eje elástico, timón con gancho, luces
Dimensiones (L x W x H)	308 (363**) x 141 x 117 cm
Peso	<750 kg

* Los datos son teóricos y pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, la compresión del aire, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tubería. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo. ** En posición de remolque.







Características

PRO H CLB, una máquina mutiusos de grandes prestaciones: bombea grandes volúmenes de solados autonivelantes, resulta particularmente indicada para la proyección y gunitado de concreto (spritzbeton) con una capacidad máxima de 9 metros cúbicos/hora, hasta 16 ÷ 18 mm de granulometría.

Aplicaciones

- Solado autonivelante
- Lechadas
- Micro-hormigón
- Gunitado

Ventajas técnicas

- Un solo punto de engrase para una máquina siempre al máximo de la eficiencia.
- El motovibrador en el criba que facilita la caída del material en la tolva
- Tolva de gran tamaño para facilitar su alimentación por autohormigoneras o plantas de hormigón
- Gancho central de elevación
- Seguridad en su utilización: parada inmediata del mezclador cuando se levanta la criba vibrante, sensores que protegen el motor y la instalación hidráulica, motor diesel con bajas emisiones sonoras y de gases

Equipamiento

- Bomba hidráulica de caudal variable
- Cuadro de mandos electromecánico
- Criba con malla de 20mm
- Comando a distancia con 3 funciones y 33 metros de cable
- 200 l de tolva con vibrador
- Tanque combustible de 25 l
- Tanque aceite hidráulico de 18 l
- Radiador de enfriamiento del aceite hidráulico
- Eje elástico, timón con gancho, luces
- Caja de accesorios

Versión para bombeo

- 30 m de manguera para mortero Ø 75 con acoplamientos Vitaulic

Versión para gunitado

- 30 m de manguera para mortero Ø 50 con acoplamientos Vitaulic, cono de reducción de Ø 75 a Ø50 y pistola para gunitado

Accesorios bajo pedido

- Manguera Ø 100, Ø 75, Ø 50 con sus accesorios correspondientes
- Hidrolavadora de alta presión con mangueras, pistolas y boquillas
- Comando a distancia con 3 funciones
- Criba con parrilla
- Vibrador
- Enganche para remolque

DIMENSIONES (cm)





Vers. 1.0 Settembre - 2020

TURBOSOL
TECNOLOGÍA DE BOMBEO PARA LA CONSTRUCCIÓN
TURBOSOL PRODUZIONE S.r.l.
Via Alessandro Volta, 1 - 31030 Pero di Breda di Piave (Treviso) - Italia
Tel. +39 0422 90251 - Fax +39 0422 904408 - E-mail: info@turbosol.it - www.turbosol.com

El montaje de los modelos y de los opcionales relativos se puede modificar por exigencias específicas del mercado o legales. Los datos de esta publicación se proporcionan a título informativo. Turbosol Produzione S.r.l. puede realizar modificaciones en cualquier momento a los modelos descritos en esta publicación por razones de naturaleza técnica o comercial.

QUALITY SYSTEM CERTIFICATION DNV·GL ISO 9001