BOMBA REVOCADORA TP-1

Bomba revocadora continua para premezclados secos o en pasta.

Puede mezclar, bombear y proyectar y utiliza productos tanto en bolsas como en pasta. Ideal para trabajos de rehabilitación, renovacion y acabado.

De serie se suministra con el siguiente equipamiento:

- Spray antigrip.
- Equipo para limpieza (barra, esponjas de limpieza).
- 20 m de cable eléctrico 3x4 mm.
- Acople para limpieza de mangueras.
- Llave para desbloquear el eje sinfín.
- 15m de mangueras para material ø 25x37.
- 16m de mangueras para aire ø 19x26.
- Lanza con tubo en aluminio completa.
- Grupo compresor Turbosol.



Grupo camisa-sinfín Mono T



Cámara de mezcla en goma



Kit vibrador auxiliar.



Kit de bomba agua con estabilizador de presión



Compartimiento para herramientas



Cuadro eléctrico con salidas auxiliares bajo voltaje.



2 ganchos de elevación



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
DESCRIPCIÓN	TP-1
Tensión de alimentación:	230V
Tensión mandos auxiliares:	24V
Motor eléctrico:	3.0 kW
Camisa-sinfín:	Mono T
Granulometría máxima:	4 mm
Caudal teórico (*):	de 8 a 26 l/minl.
Presión máxima:	25 bar
Electro compresor:	210 l/min - 1,1 kW
Electro bomba agua:	50 l/min - 0,75 kW
Capacidad tolva:	70 l
Distancia de bombeo:	40 m (*)
Altura de carga:	98 cm
Colector de salida:	Ø 25 mm
Dimensiones (L x P x H):	100 x 68 x 150 cm
Peso:	133 kg

PRECIO TP-1		
CÓDIGO	MODELO	P.V. €
107.500	ENFOSCADORA TP-1 MONOFASE	8.997€

(*) Estos datos pueden varian en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la manguera.