

TP BY TURBOSOL

TP1

Bomba revocadora continua para premezclados secos o en pasta.
Puede mezclar, bombear y proyectar y utiliza productos tanto en bolsas como en pasta. Ideal para trabajos de rehabilitación, renovación y acabado.



Datos técnicos	
Tensión de alimentación	230 V
Tensión mandos auxiliares	24 V
Motor eléctrico	3,0 kW
Granulonetría máxima	4 mm
Caudal teórico[*]	da 8 a 26 l/min
Presión máxima	25 bar
Electro compresor	210 l/min - 1,1 kW
Electro bomba agua	50 l/min - 0,75 kW
Capacidad tolva	70 l
Distancia de bombeo	40 m [*]
Altura de carga	98 cm
Colector de salida	Ø 25 mm
Dimensiones (LxPxH)	100 x 68 x 150 cm
Peso	133 kg

[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la manguera.



Grupo camisa - sinfín TP ECO 20



Cámara de mezcla en goma



2 ganchos de elevación



Kit vibrador auxiliar



Compartimento para herramientas



Cuadro eléctrico con salidas auxiliares bajo voltaje